



## 過酷な環境に ...



MotionWatch R (Rugged) は、標準のMotionWatch 8で実績のある堅牢な電子機器を使用していますが、頑丈なオールメタルケースに収められています。

海外での軍事用や獣医用など過酷な環境向けに特別に設計されたMotionWatch Rは、その構造においてユニークです。

MotionWatch Rのケースは、アルミニウム合金の上部と下部が4本のネジで固定されています。取り付けプレートは、ポリッシュされたステンレス鋼で作られておりません。装着は、18mm腕時計ストラップでの手首取付けか、動物（中型以上、齧歯類）への取付けの為に6mmループ仕様のどちらかを選択します。防水及び防塵シールは、あらゆる環境で使用する事が出来る事を保障します。

MotionWatch Rには、照度計とイベントマーカークボタンがありません。

### Specifications

サイズ mm:	42.7(l) x 32.8(w) x 11.5(d)
重さ:	19.5 グラム
センサー:	3軸加速度計、0.01G ~ 8G
電池:	CR2032 コイン電池
電池寿命:	3ヵ月標準
メモリー:	4MB 不揮発性
記録時間:	120日 (1分エポック)
防水性能:	IPX7 (水深1Mの水中に30分)
エポック:	1, 2, 5, 15, 30, 60秒
通信:	マイクロUSB直接通信
ダウンロード:	全てのデータが50秒

MotionWatch Rの各注文には、ドライバー1本、Oリング1本、予備ネジ4本からなるメンテナンスキットが付属されます

MotionWatch-R, Accessories and Software	Order Code
Motion Watch R - Rugged version (18mmリストバンド仕様)	04-121
Motion Watch R-Rugged version (6mmスプリットリング仕様)	04-125
MotionWare ソフトウェア (3ライセンス)	04-112
リストマウントプレート (ループマウントからリストマウントに交換)	04-182
ループマウントプレート (リストマウントからループマウントに交換)	04-184
メンテナンスキット (ドライバー1本、Oリング1本、予備ネジ4本)	04-188

